

CAVUR
1090018



H 34,6 x Dia 29 cm

18.26

DK

Tillykke med dit nye køb.

Følg vejledningen grundigt, og få det bedste resultat når du samler produktet.

Vi anbefaler altid at alle produkter samles på et blødt underlag som et tæppe eller lignende, dette for at undgå at skade produktet under samlingen.

Produktet skal efterspændes efter en måned, og efterfølgende ved behov.

Har du spørgsmål til pleje og vedligeholdelse af produktet se da vores plejeguide på vores hjemmeside eller kontakt vores kundeservice.

Venlig hilsen, ILVA

SE

Grattis till ditt nya köp.

Följ instruktionerna noggrant och skapa det bästa resultat när du monterar din produkt.

Vi rekommenderar alltid att alla produkter monteras på ett mjukt underlag som t.ex. en matta eller liknande, för att undvika att produkten tar skada under montering.

Därvid ska produkten efterspännas efter en månad, och efterföljande vid behov.

Om du har frågor gällande skötsel och underhåll av produkten, se vår skötselguide på vår hemsida eller kontakta vår kundservice.

Med vänlig hälsning, ILVA

GB

Congratulations on your new purchase.

Follow the instructions carefully and get the best result when assembling the product.

We always recommend that all products are assembled on a soft surface such as a carpet or similar, to avoid damaging the product during assembly.

The product must be tightened again after one month, and subsequently as needed.


If you have any questions about care and maintenance of the product, please see our care and maintenance guide on our website or contact our customer service.

Kind regards, ILVA




Anbefalet / Rekommenderad / Recommended:

Værktøj / Verktyg / Tools



Materialliste hardware / Materiallista hårdvara / Material list hardware

A /x1	B /x1	C /x1	
 x 1	 x 1	 x 1	


Fastgørelse til væg / Montering på vägg / Attachment to wall

Skruer til fastgørelse af produktet til væg eller loft medfølger ikke, du skal derfor selv supplere med skruer og rawplugs som passer til det materiale dit væg / loft er lavet af.
Hvis du er usikker så kontakt til lokale fagmand.

Skravar för att fästa produkten på väggen eller taket medföljer inte, så du måste komplettera med skruvar och pluggar som passar det material din vägg / tak är gjord av.
Om du är osäker, kontakta en lokal expert.

Screws for mounting the product to the wall or ceiling are not included, so you'll need to supplement with screws and raw plugs that fit the material your wall / ceiling is made of.
If you are unsecure, please contact your local professional.

Installation



DK: Bemærk: Kun en autoriseret tekniker må afkorte kablet! Brug altid det rette værktøj. Vær opmærksom på, at enhver form for ændring af produktet vil medføre, at garantien bortfalder. Hvis du har brug for at afkorte kablet, skal du følge nedenstående anvisninger:

GB: Attention: Only a qualified technician is allowed to shorten the cable! Always use the appropriate tools. Please note that any kind of modifications to the product will void the warranty. In case you need to shorten the cable please note the following instructions:

SE: Observera: Endast behörig tekniker får korta av kablarna! Använd alltid lämpliga verktyg. Tänk på att alla ändringar av produkten medför att garantin upphör att gälla. Om du behöver korta av kablarna, följ dessa anvisningar:

1

DK: Fjern højst 5 cm af ledningens isolering. Pas på ikke at beskadige ledningerne.
GB: Please strip max. 5cm of the wire insulation. Be careful not to damage the wires.
SE: Skala bort högst 5 cm av ledningens isolering. Var försiktig så att du inte skadar ledningarna.

2

DK: Klip PE-ledningen af ved enden af isoleringen. Afisolér L- og N-ledningen 8 mm, og sæt en kabelsko på til 0,75 mm².
GB: Please cut the PE wire at the end of the insulation. Strip the L and N wire by 8mm and crimp with a ferrule for 0.75mm².
SE: Klipp av PE-ledningen vid isoleringens ände. Skala av 8 mm av L- och N-ledningarna och försä dem med en kabelsko för 0,75 mm².

3

DK: Brug en ny krympflex på mindst 5 cm til at dække overgangen fra ledningsisoleringen til ledningerne. Krympflexen skal række ind i samledåsen.
GB: Please use a new heat-shrinkable tube of min. 5cm to cover the transition from the wire insulation to the wires. The heat-shrinkable tube must extend into the junction box.
SE: Använd en ny krympslang på minst 5 cm för att täcka övergången mellan ledningsisoleringen och ledningarna. Krympslangen måste sträcka sig in i kopplingsdåsen.

4

DK: Sørg for, at krympflexen går helt ind i samledåsen.
GB: Please make sure the heat-shrinkable tube extends into the junction box.
SE: Se till att krympslangen sträcker sig in i kopplingsdåsen.



DK: Rengøring af glas: Må kun rengøres med en tør eller våd klud. Ingen brug af rengøringsmidler.

EN: Cleaning glass: Only clean with a dry or wet cloth. No use of detergents

SE: Rengöring av glas: Rengör endast med en torr eller våt trasa. Använd inte rengöringsmedel.

